



ASTM D1002 על ברזל חולי, 3X3 ס"מ, 23 מעלות צלזיוס, *עמיד 10 דקות

חיבורים עמידים ביותר

POXIPOL®

10 דקות

מלחים מתכת, זכוכית, גומי, עץ, בטון, כלי חרס, וכלי.

אופן שימוש



1 הוצא כמות שווה מכל שפופרת. 2 ערבב עד לקבלת צבע אחיד. 3 מרח את התערובת על אחד ממשטחים שיש להדביק ושומור על החלקים מוחזקים במשך 10 דקות.

כדי להשיג בקלות את תערובת POXIPOL® השתמש במגש לערבוב. המגש הזה תוכנן מחומר מיוחד המונע כי המוצר ידבק אליו. לשימוש חוזר, פשוט יש להסיר את התערובת שהתקשתה.

משמש לצורך

תיקון:

- מכוניות.
- רהיטים.
- צעצועים.
- ציוד ספורט.

לבנות:

- גלגלים בעץ ובמתכת.
- דגמים.

לקבע:

- וויס ותומכים על קירות.
- ידיות כלי עבודה, וכלי.

איטום:

- נזילות בצנרת.
- מתכות.
- מכלי מים.

צורות

POXIPOL® מתכתי: 14 מ"ל 70 מ"ל 700 מ"ל
POXIPOL® שקוף: 14 מ"ל 70 מ"ל 700 מ"ל

מהו POXIPOL®?

- POXIPOL® הינו דבק אפוקסי עם עמידות גבוהה.
- מגיע בשני רכיבים, הוא קל להכנה ושימוש. מתקשה תוך 10 דקות בלבד.
- עם POXIPOL® אפשר להדביק מגוון חומרים: מתכת, בטון, כלי חרס, עץ, שיש, זכוכית, בטון, פיבר צמנט, קרמיקה, גרניט, פורצלן וכו'.

מאפיינים

- נמרח בקלות בכל טמפרטורה ומתקשה כפלדור.
- לא נזל אפילו על משטחים אנכיים.
- לא מתכווץ, מתרחב או משנה צורה.
- לאחר הייבוש ניתן לקדוח, לשייף או לנסר עליו עם כלי עבודה רגילים.
- עמיד במים, שמן וטמפרטורות עד 120 מעלות תלוי בשימוש.

